AIRTECH EUROPE Sarl

ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG

Telefon : +352 58 22 82 1
Fax : +352 58 49 35

E-mail : sales@airtech.lu
Web-Seite : www.airtech.lu

Datenblatt

AIRTAC 2 LH

Sprühkleber zum temporären Verkleben

BESCHREIBUNG

Airtac 2 LH ist ein Sprühkleber zum temporären Verkleben. Airtac 2 LH kann verwendet werden um trockene Materialien auf Konturen und vertikalen Oberflächen zu halten. Dieses Produkt ist ideal für Harzinfusionsanwendungen geeignet um Gewebelagen, Trennfolien, Abreißgewebe und Infusionsverteilermedien an Ort und Stelle zu halten bis der Vakuumsackaufbau fertiggestellt ist. Airtac 2 LH hat ein feines Sprühnebelmuster.

VORTEILE

- Gering gefährdend, Kleber mit feinem Sprühnebel.
- Hervorragende Klebrigkeit ermöglicht schnellere Vakuumsackapplikation.
- Genauere Materialplatzierung für Infusionsaufbauten und besserer Laminatqualitäten.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Methylenchlorid frei, Toluol frei
Lagerfähigkeit	12 Monate ab Versanddatum bei Lagerung zwischen 15 - 35°C

ABMESSUNGEN

Verpackungsart	Inhalt
12 Kannen/ Karton	500 ml

ANWENDUNG

- Das Produkt kann auf eine oder beide Klebeflächen aufgetragen werden. Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen sauber und frei sind von FOD, Fett, Öl, Wachs usw. Für optimale Ergebnisse sollte die Oberflächentemperatur zwischen 10 - 30°C liegen.
- Verwendung bei ausreichender Belüftung. Schütteln Sie das Aerosol gut vor der Anwendung. Lesen Sie sorgfältig die Informationen im SDS vor dem Gebrauch.
- Sprühen in einem Abstand von 15 - 25 cm (6 - 10 Zoll) von der Oberfläche in einem Winkel von 90° zur Oberfläche. Tragen Sie dabei eine gleichmäßige Schicht auf. Lassen Sie den Klebstoff so lange haften, bis er beim Berühren nicht mehr übertragen wird.
- Oberfläche zusammenfügen und fest andrücken.

BEMERKUNGEN

- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDS) vor der Verwendung. Nicht bei Temperaturen über 50°C lagern. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung. Nicht direkt auf Betonböden lagern.
- Luftabzugbügel ist separat erhältlich.

Letzte Update : 2020-04-06

Kapitel : Produkte für die Harzinfusion

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.